

TÄLJ EN KNOPP

En knopp behövs till allt möjligt. Som dörrhandtag, till växelspaken, på käppen, på burkar, som handtag på lådor, på hatthyllan.

INTRODUKTION

Det behövs alltid en knopp!

Det finns ett oändligt behov av knoppar! En knopp kan vara en dekoration i änden av en stav. En knopp kan också fungera som handtag på burkar och lådor.

Knoppens användning avgör formen

Om den ska sitta som handtag på en dörr, låda eller som burklock behöver den vara lätt för handen att få grepp om. Den behöver också få en infästning, så att du kan fästa den. Oftast täljs en plugg på knoppen som kan fästas i ett borrat hål i till exempel en låda.

Förläng livet på dina saker

Lådan på bilden hade tappat sin knopp men har nu fått en nytäljd knopp. Att kunna tälja handtag och knoppar är ett sätt att förlänga livet på dina saker. Då blir dina grejer mer personliga samtidigt som du bidrar till mindre konsumtion och en hållbarare värld. Heja dig!



För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: [Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland](https://www.facebook.com/Hemslöjdskonsulenterna_i_Västernorrland)

TÄLJ EN KNOPP

DU BEHÖVER:

Verktyg:

- Täljkniv

Material:

- En bit torrt lövträ



GÖR SÅ HÄR:



1 Forma

Välj gärna torrt lövträ när du ska tälja en knapp. Använd en träbit som är längre än knoppen ska bli, så är det lättare att hålla i biten under täljningen. Forma först träbiten i den form knoppen ska ha – fyrkantig, åttkantig, rund?



2 Tälj dike

Bestäm hur djup knoppen ska bli från träbitens ytterkant. Tälj där ett "dike" runt om. Använd hållhandens tumme som påskjutare på knivryggen. (Behöver du repetera täljgreppen? Titta in på hemsidans instruktionsfilmer!) Tälj sedan hela knoppens form.



3 Tälj pluggen

Nu ska knoppen förberedas för att kunna monteras. Ska det bli en lådknopp, behöver knoppen få en täljd plugg som kan fästas i ett borrar hål i lådan. Såga först av biten till lämplig längd och tälj sedan en pluggen.



4 Montera

Borra ett provhål i en spillbit som du kan testa pluggens tjocklek i. Pluggen ska gå trögt in i hålet, för att bli hållbar. Innan du monterar knoppen på sin rätta plats stryker du först lite lim i borrhålet. När knoppen sitter på sin plats, täljer du till sist av den del av pluggen som sticker ut på baksidan. Klart!

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

Slöjd
kommer lastad

Produktion & copyright:

Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna